



## **7 Garnissage et sellerie**

**71 GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE**

**72 GARNISSAGE D'OUVRANTS LATERAUX**

**73 GARNISSAGE D'OUVRANTS NON LATERAUX**

**74 GARNISSAGE DE L'EXTREMITE ARRIERE**

**75 ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES  
AVANT**

**77 GARNISSAGE DE SIEGES AVANT**

**79 ACCESSOIRES DE SIEGES**

---

**CB1A**

---

**AOUT 2001**

**Edition Française**


---

"Les Methodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document.

Elle sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires de véhicules de sa marque."

Tous les droits d'auteur sont réservés à Renault.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence de pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de Renault



# Garnissage et sellerie

## Sommaire

71

GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE

A

Garniture de montant de pare-brise

71-1

B

Garniture inférieure de pied milieu

71-2

C

Garniture supérieure de pied milieu

71-3

D

Garniture de pied arrière

71-4

E

Garniture bas de marche

71-5

F

Elément de finition de la garniture de coffre

71-6

72

GARNISSAGE D'OUVRANTS LATERAUX

A

Garniture de porte avant

72-1

73

GARNISSAGE D'OUVRANTS NON LATERAUX

A

Garniture de hayon

73-1

74

GARNISSAGE DE L'EXTREMITE ARRIERE

A

Panneau de custode

74-1

75

ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES AVANT

A

Siège complet

75-1

B

Glissières

75-4

C

Réhausse et armature d'assise

75-7

D

Système de réglage lombaire de dossier

75-8

77

GARNISSAGE DE SIEGES AVANT

A

Garniture de dossier

77-1

B

Garniture d'assise

77-5


79

ACCESSOIRES DE SIEGES


A

Guides de repose-tête

79-1



### DEPOSE




Déposer partiellement le joint d'étanchéité de porte dans la zone de contact avec la garniture.


Ecarter légèrement la garniture en partie haute afin de presser le clip de maintien (A).

Dégrafer la garniture (1).

Dégager la garniture de son logement sur la planche de bord (2).




### DEPOSE




### Déposer:

- le joint d'étanchéité de porte,
- le rail de de maintien de ceinture avant (1),
- le crochet de fixation du filet à bagages (2),
- le bouchon de fixation inférieure (3).




Retirer le bas de la garniture du pied (4).

Faire glisser la garniture vers le bas (5) pour la détacher du panneau de custode.




### DEPOSE



#### Déposer:


- partiellement le joint d'étanchéité de porte,
- la tringle retenant la ceinture de sécurité du siège avant (A),
- le rail de maintien de ceinture avant (A),
- la fixation supérieure de ceinture avant,
- la patte de réglage en hauteur de la sangle de ceinture avant : à l'aide d'un petit tournevis plat, retirer en façade la partie centrale de la patte pour ôter celle-ci,
- la garniture inférieure du pied milieu (voir section 71-C).

A l'aide de la pince à dégrafer, déclipser (1).



Déposer les deux vis de fixation (B).

Déclipser la garniture (2).




A-17385

Déposer:

- partiellement le joint du hayon,
- la vis (A),
- le rivet en plastique (B),
- à l'aide de la pince à dégrafer, déclipser la garniture.

### REPOSE

Pour la repose de la garniture arrière procéder en sens inverse de la dépose.



A-17420

En cas de remplacement de la garniture, adapter la pièce M.P.R. en coupant la partie ombrée, suivant la ligne de coupe (A).

Le nouveau numéro de pièce (6020010873) doit être ajouté à l'endroit indiqué en grisé (B).


### DEPOSE

Déposer la garniture inférieure de pied milieu (voir section **71-B**).

Déclipser la garniture de bas de marche et la déposer.

### REPOSE


La repose de la garniture de bas de marche s'effectue dans le sens inverse la dépose.



En cas de remplacement de la garniture de bas de marche, adapter la pièce M.P.R., en coupant la pièce suivant la ligne de coupe (A).

Le nouveau numéro de pièce (6020010387) doit être ajouté à l'endroit indiqué en grisé (B).





A-17419

### DEPOSE



Déposer les clips de retenue et retirer l'élément de finition.

### REPOSE

La repose de l'élément de finition du coffre s'effectue dans le sens inverse de la dépose.


En cas de remplacement de la garniture, adapter la pièce M.P.R., en coupant la pièce suivant la ligne de coupe (A).

### DEPOSE



### Déposer :

- le cache intérieur de rétroviseur (1),
- le cache de la vis de rétroviseur arrière (A),
- la grille de haut-parleur.




### Déposer :

- la poignée de fermeture de porte,
- la vis de fixation de la poignée sur le caisson de porte.

### Oter :

- l'arrêt de gaine (B) du câble de commande,
- l'extrémité du câble de la poignée (C).



Déposer la vis de fixation de la poignée de fermeture.

Soulever et tirer celle-ci vers l'arrière afin de la dégager de son logement sur la garniture.


Débrancher les connecteurs d'alimentation des commandes rétroviseurs.

Déposer :

- les trois vis de fixation inférieures (D),
- les quatre vis de fixation du haut-parleur (E).

A l'aide d'une pince à dégrafer, déclipser (1) la garniture (F).


Soulever la garniture (2) afin de la retirer de son logement sur le lécheur intérieur de porte.




Avant de déposer la garniture de porte, déclipser la garniture (1) de montant de porte (G) et soulever celle-ci (2) pour la déclipser (H).

Il est impératif lors d'une dépose, ou lors d'un changement de porte, de remettre du mastic d'étanchéité préformé entre le caisson de porte et la garniture.

Lors d'un changement de porte, il est conseillé d'utiliser une collection d'agrafes spécifiques porte (voir **Note Technique 384**).




### DEPOSE



Déposer la vis de fixation (A).


A l'aide de la pince à dégrafer, déclipser la garniture (B).

Oter la garniture.



### DEPOSE


Déposer le couvercle supérieur de moteur.



Déposer les vis de la garniture centrale (A).

Soulever la garniture centrale pour la détacher de la cloison de séparation du moteur.

Déposer le crochet de fixation du filet à bagages (B).




Déposer la vis de fixation arrière (C).

Déposer le panneau.

### SECURITE

**Il est INTERDIT d'effectuer un travail sur un véhicule équipé d'airbags latéraux sans avoir déconnecté au préalable la batterie du véhicule ou désactivé l'ordinateur en utilisant l'outil de détection d'anomalies.**

Cette mesure de sécurité doit être appliquée lors de l'exécution de tout travail requérant :



la dépose de sièges avant équipés d'airbags latéraux.

Lors d'un travail sur le dossier d'un siège équipé d'un airbag et POUR S'ASSURER que l'airbag se gonfle convenablement :

#### IL EST INDISPENSABLE DE SUIVRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES:


- La position et le nombre de clips à utiliser.
- Utiliser le même type de clips que ceux qui sont utilisés pour la fabrication en série, pièce n° 77 01 047 751
- Des pinces spéciales sont utilisées pour pincer ces clips, pièce n° 00 00 152 100

Lors de la fixation des clips aux lanières, les clips en forme de "museau de cochon" ne peuvent pas perforer les lanières : ils doivent les entourer.

**RAPPEL :** lorsqu'un module d'airbag est déclenché, la déformation et les dommages causés aux fixations signifient que la carcasse de siège doit être remplacée.


Après avoir réinstallé le siège, tester l'airbag en utilisant l'outil de détection des anomalies.

### DEPOSE



Détacher les conduites de frein (A) sous la caisse.

Déposer les vis (B) du support des conduites avant et arrière.




Tirer les conduites vers le côté et déposer les quatre fixations sous caisse.

Enlever les fixations sur caisse.




Déconnecter les différents faisceaux de câbles situés en-dessous de l'assise de siège.

### REPOSE



Avant de remonter le siège, s'assurer que les entretoises (A) sont présentes.





PRH7503

Déposer le siège (voir chapitre 75-A).


### DEPOSE



### Côté intérieur :


Déposer :

- le cache-glissières (vis (A)),



– le prétensionneur de siège.

Oter les trois écrous de fixation de la glissière.



### Côté extérieur :

Déposer le cache-glissières.

Déposer (si équipé) le câble de commande de débrayage de la glissière.

### Oter :

- l'arrêt de gaine de la patte de maintien sur la glissière (B),
- l'extrémité du câble sur le crochet de commande glissière (C),
- les deux écrous de fixation de la glissière sur la réhausse,
- le rivet de la patte de fixation haute de la gaine de câble (D) (voir page précédente).




### DEPOSE DU BOITER (E) ET DU CABLE DE COMMANDE DE DEBRAYAGE DE GLISSIERE

Déposer le câble de commande comme précisé ci-avant.


Dégarnir le dossier du siège (voir chapitre **77-A**).

Déposer les deux rivets de fixation et déclipser le boîtier de l'armature de dossier de siège.

### REPOSE



S'assurer que le câble de commande se trouve dans la gorge de la patte de renvoi en plastique avant de regarnir le dossier de siège.



PRH7501

Déposer :


- le siège (voir chapitre **75-A**),
- le cache-glissières,
- les glissières et le câble de commande de débrayage (si équipé) (voir chapitre **75-B**),
- la garniture d'assise de siège (voir chapitre **77-B**).



14395


- les vis de fixation de l'armature de dossier sur la réhausse de siège.

Oter celle-ci.



Déposer :

- le siège (voir chapitre **75-A**).
- la garniture de dossier (voir chapitre **77-A**).



Oter :

- la griffe (A) de la tresse métallique de l'armature de dossier,
- le rivet de fixation de boîtier de commande et déclipser celui-ci.

**SECURITE**

Lors d'un travail sur le dossier d'un siège équipé d'un airbag et AFIN DE S'ASSURER que l'airbag se gonflera convenablement :


**IL EST INDISPENSABLE D'OBSERVER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :**


- La position et le nombre de clips à utiliser.
- Utiliser le même type de clips que ceux qui sont utilisés pour la fabrication en série, pièce n° 77 01 047 751
- Des pinces spéciales sont utilisées pour pincer ces clips, pièce N° 00 00 152 100

Lors de la fixation des clips aux lanières, les clips en forme de "museau de cochon" ne doivent pas perforer les lanières : ils doivent les entourer.

**RAPPEL :** lorsqu'un module d'airbag est déclenché, la déformation et les dommages causés aux fixations impliquent le remplacement de l'armature du siège

Après avoir réinstallé le siège, tester l'airbag en utilisant l'outil de détection d'anomalies.

**SCHEMA MONTRANT LA POSITION DES CLIPS**



### INTRODUCTION

**NOTA :** la garniture de dossier de siège est thermo-collée sur la mousse de siège, de ce fait, en cas de remplacement de garniture de dossier, il faut changer systématiquement l'ensemble garniture/mousse de dossier.

### DEPOSE



Déposer :

- le siège (voir chapitre **75-A**),
- la poignée de réglage lombaire du dossier.


Pour cette poignée, extraire l'agrafe au centre de la poignée à l'aide d'un petit tournevis plat en prenant soin de la mettre dans l'encoche prévue à cet effet.




Déposer la poignée de basculement de siège (si équipé) en procédant de la même façon que pour la poignée de réglage lombaire.



Retirer les deux élastiques de maintien de la garniture sur la tresse métallique de l'armature d'assise.



Oter la garniture des deux pattes de maintien de chaque guide de repose-tête.



Déposer le repose-tête et les coiffes supérieures de guide de repose-tête.



Passer la bande de retenue de l'avant du dossier entre les garnitures d'assise et de dossier de siège.






Oter les trois agrafes "**nez de porc**" de fixation de la mousse de dossier sur la tresse métallique.


Soulever la garniture afin de la retirer de l'armature de dossier

**NOTA** : lors de la dépose, faire attention à ne pas déchirer la mousse au niveau des guides de repose-tête.

### REPOSE



Lors de la repose de la garniture, veillez à ce que la plaque de protection en tissu des guides de repose-tête reste en place pendant l'opération.



A-17003

### INTRODUCTION

**NOTA :** la garniture d'assise de siège est thermo-collée sur la mousse de siège, de ce fait, en cas de remplacement de garniture d'assise, il faut changer systématiquement l'ensemble garniture/mousse d'assise.

### DEPOSE



14404

Déposer :

- le siège (voir chapitre **75-A**),
- les deux cache-glissières,
- la poignée de réglage du basculement de dossier de siège.

Pour cette poignée, extraire l'agrafe au centre de la poignée à l'aide d'un petit tournevis plat en prenant soin de la mettre dans l'encoche prévue à cet effet.



14406


Retirer les deux élastique de maintien de la garniture sur la tresse métallique de l'armature d'assise.




Passer la bande de retenue de l'avant du dossier entre les garnitures d'assise et de dossier de siège.



Soulever la bande de retenue de la partie arrière de la garniture de dossier de siège afin de pouvoir accéder à l'agrafe "nez de porc" de fixation des deux côtés de la garniture d'assise (voir illustration suivante).



Couper l'agrafe "**nez de porc**" de chaque côté de l'assise.




A l'aide de la pince à dégrafer, ôter les agrafes de maintien de la garniture à l'arrière du siège.

Avec un petit tournevis plat, écarter l'arrêt du tendeur de la cordelette de maintien de la garniture.

Dégager la lanière à verrouillage automatique du tendeur.




Retirer la partie basse de la garniture, à l'avant de l'assise, des deux griffes plastiques du support connecteurs.



Oter les oreilles de la garniture, à l'arrière de l'assise, de son logement sur l'armature d'assise.

Soulever la barre de commande de réglage en hauteur du siège et ôter l'ensemble garniture/mousse d'assise.



### DEPOSE

Déposer :

- le siège (voir chapitre 75-A),
- la garniture de dossier de siège (voir chapitre 77-A),
- les repose-tête.




Oter les deux agrafes de fixation de la bande de tissu de protection.



Pousser sur les deux pattes de maintien (A), voir illustration page suivante, pour pouvoir extraire vers le haut chaque guide de repose-tête.

### REPOSE



Lors de la repose des guides de repose-tête, s'assurer que les tringles métalliques soient logées correctement (B) derrière les pattes de maintien (C).

S'assurer que les guides sont bien clipsés (A) sur les fourreaux métalliques de l'armature, avant de regarnir le dossier.